

MODELLO EUROPEO

TWISTER **B4**

Defogliazione Inarrestabile

Tipo	Portata (lbs/h)	Portata (kg/h)
Umido	Fino a 150	Fino a 68
Secco	Fino a 30	Fino a 14



Caratteristiche B4 Bucker

- Sistema di Trasmissione Attiva
- Trazione > 430lbs (195kg)
- Cartucce Intercambiabili
- Acciaio Inox 304
- Motore da 1CV
- Ciclo di Funzionamento Continuo
- Velocità Regolabile
- Pensata per Nastri Trasportatori
- Inserimento SafeFeed
- Frontalini Intercambiabili
- Compatibile con GFCI

La nostra Twister B4 è la più rapida macchina per la produzione di cannabis medica al mondo, dotata del motore e del sistema di ingranaggi più potente del settore. In grado di offrire il più sicuro, più efficiente processo produttivo possibile, senza la necessità di tempi di arresto e fermi macchina.



MODELLO EUROPEO

TWISTER

B4



TESTED

REQUISITI
ADDITIONALI

Prolunga Elettrica

14/3 AWG (Dimens. minime
AWG) lunghezza max 15m / 50ft

CONNETTORE
(PRESA)

CEE 7/7



SPECIFICHE TECNICHE	Codice Prodotto	02-10008A
	Voltaggio Richiesto	230V, 50Hz Fase Singola
	Assorbimento Corrente	Operat. a < 2A , 4A Max
	Motore	1CV
	Ciclo di Funzionamento	100%
	Giri Motore	262-1750 RPM
	Peso Spedizione (con/senza supp.)	338lbs / 154kg
	Lunghezza (imballato)	37.5in / 96cm (39in/100cm)
	Larghezza (imballato)	13in / 33cm (17in/44cm)
	Altezza (imballato)	14.5in / 37cm (28.5in/72cm)
	Rulli in Dotazione	Gomma e Neoprene
	Impulso Motore	Si
	Operatività Inversa	Si
	Intervali di Manutenzione	> 1000 ore
	Velocità di Trazione	25 - 75cm/s
Forza di Trazione	> 195kg	
Connettore (presa)	CEE 7/7	
Interruttore Richiesto	10A / 230V	

ACCESSORI E COMPONENTISTICA	Cartuccia Defogliazione - B4	24-10027A
	Supporto B4 Bucker	24-0034

Visita twistertrimmer.com o contatta un Rappresentante Twister per ricevere una lista di accessori e ricambi.



TWISTER