

MODELO EUROPEU
TWISTER

T2

Sistema Aparador #1
Entre os Produtores Comerciais

T2	Tipo	Apara (lbs/h)	Apara (kg/h)
1	Húmido	Até 35	Até 16
2	Húmido	Até 78	Até 36
3	Húmido	Até 124	Até 56
4	Húmido	Até 172	Até 78
1	Seco	Até 11	Até 5
2	Seco	Até 25	Até 12



Características do Aparador T2

- Grande Escala Comercial
- Tamanho da colheita: ~+100lbs
- Comece com Tandem e depois passe para o Triplo
- Fluxo e tempo de operação contínuo
- Tambor de aço inoxidável 304 para mitigar o risco de contaminação
- Lâminas de aço nitretado para aumentar a força e resistência e diminuir a acumulação
- Processamento mínimo >1 min no tambor
- Partes elétricas e motor estanque permitem uma lavagem completa a alta pressão
- Rodas que permitem fácil transporte, no interior e no exterior



MODELO EUROPEU

TWISTER

T2



TESTED

ESPECIFICAÇÕES	Número do produto	24-9025 -02
	Tensão de Entrada	230V, 50Hz
	Consumo de Energia	8A
	Motor da Lâmina	1HP, 750W
	Diâmetro do Tambor	6in / 10,1cm
	Orifícios do Tambor	50 x 0,25in/0,3cm
	Altura de Corte	0,040in / 1mm
	Peso	215lbs / 97,5kg
	Peso de Envio (c/ T6-LC)	420lbs / 190kg
	Comprimento	42,5in / 107,9cm
	Largura	27,5in / 69,9cm
	Altura	32,5in / 82cm
Disjuntor Necessário	10A / 230V	
Conector (ficha)	CEE 7/7	

ACESSÓRIOS E COMPONENTES	Coletor de Folhas T2	23-0117E -00 -P
	Salva Aparas T2	23-0200-01-P
	Trilho T2 (Único)	24-0400-00-P
	Extensão de Trilho T2	24-0401-01-P
	Transportadora de Al. (Entrada)	26-0001E -01
	Transportadora de CQ (Saída)	26-0002E -01

REQUISITOS
ADICIONAIS

Cabo de Extensão

12 AWG (Tamanho Mínimo AWG)
comprimento máx. 7,6m / 25ft

CONECTOR
(FICHA)

CEE 7/7



Visite twistertrimmer.com ou ligue para o seu Representante Twister para obter uma lista extensa de peças sobresselentes ou acessórios



TWISTER