

MODELO EUROPEO

**TWISTER**

**T2**

El Sistema De Pelar #1  
Entre Los Productores Comerciales

T2	Tipo	Reparte (lbs/hr)	Reparte (kg/hr)
1	<b>Húmedo</b>	Hasta <b>35</b>	Hasta <b>16</b>
2	<b>Húmedo</b>	Hasta <b>78</b>	Hasta <b>36</b>
3	<b>Húmedo</b>	Hasta <b>124</b>	Hasta <b>56</b>
4	<b>Húmedo</b>	Hasta <b>172</b>	Hasta <b>78</b>
1	<b>Seco</b>	Hasta <b>11</b>	Hasta <b>5</b>
2	<b>Seco</b>	Hasta <b>25</b>	Hasta <b>12</b>



## Características De La Peladora T2

- Gran escala comercial
- Tamaño de la cosecha: ~ 40+kg
- Empieza Tandem y escala hasta Triple
- Flujo continuo y tiempo de ejecución
- Vaso de acero inoxidable 304 para mitigar el riesgo de contaminación
- Las hojas de acero nitrurado aumentan la fuerza y la resistencia y disminuyen la acumulación
- Manejo mínimo > 1 min en vaso
- Los motores y eléctricos estancos permiten lavado completo y a alta presión
- Las ruedas permiten un fácil transporte tanto en interiores como en exteriores



MODELO EUROPEO

**TWISTER**

**T2**



TESTED

ESPECIFICACIONES

Número De Producto	24-9025-02
Voltaje De Entrada	230V, 50Hz
Consumo De Corriente	8A
Motor De Cuchilla	1HP, 750W
Diámetro Del Tambor	10.1cm
Ranuras Del Tambor	127cm x.3cm
Altura De Corte	. 1mm
Peso	97.5kg
Peso De Envío (con T2-LC)	190kg
Longitud	107.9cm
Anchura	69.9cm
Altura	82cm
Interruptor Requerido	10A / 230V
Conector (enchufe)	CEE 7/7

ACCESORIOS Y COMPONENTES

Colector De Hojas T2	23-0117E-00-P
Ahorro De Recorte T2	23-0200-01-P
Carril T2 (individual)	24-0400-00-P
Extensión De Carril T2	24-0401-01-P
Transportador De Alimentación (de entrada)	26-0001E-01
Transportador De Calidad (de salida)	26-0002E-01

REQUERIMIENTOS ADICIONALES

Cable De Extensión

12 AWG (Tamaño AWG Mínimo)

Máxima Extensión 7.6m / 25 pies

CONECTOR (ENCHUFE)

CEE 7/7



Visite [twistertrimmer.com](http://twistertrimmer.com) o llame a su representante para una lista extensiva de las partes o accesorios.

